



sudeurope

Centre d'Essais de Fontaine
17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22
Fax +33.(0)4.76.53.32.40
lem.fon@apavesudeurope.com

Organisme habilité par arrêté des ministères chargés du travail et de l'agriculture, en date du 23 juillet 2004, identifié sous le numéro 0082

Authorized by the decree of the French Ministry of labour, employment, and professional training, of 23rd of July 2004, and identified under number 0082

En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des dispositions pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive en droit français, le **CETE APAVE SUDEUROPE** attribue l'

In enforcement of amended directive 89/686/EEC of 21st of December 1989 on the approximation of the laws of the Members States relating to personal protective equipment and in enforcement of relevant requirements of the French labour code, providing for the transcription of this directive into French regulations, CETE APAVE SUDEUROPE awards the

ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE (EC Type examination certificate)

N° 0082/293/160/08/05/0229

Directive 89/686/CEE modifiée

A l'équipement suivant :

To the following equipment:

➤ Type d'équipement : **Antichute mobile incluant un support d'assurage flexible**

Category of equipment : Guided type fall arrester including a flexible anchorage line

➤ Marque commerciale : **PROTEKT LINOSTOP II** - Référence : **AC 060**

Trademark:

Reference:

➤ Demandeur : **Mr Grzegorz Laszkiewicz**

Applicant:

➤ Fabricant : **PROTEKT Grzegorz Laszkiewicz - Ul. Starorudzka 9 - 93-403 LODZ - Poland**

Manufacturer

➤ Description : * Antichute mobile non ouvrable comportant un absorbeur d'énergie en sangle de largeur 30 mm et de longueur 0.23 m, avec un connecteur. La longueur maximale de l'absorbeur d'énergie avec connecteur ne doit pas dépasser 0.44 m.

* Support d'assurage flexible en cordage polyamide diamètre 12 mm, avec une boucle cousue cossée en extrémité supérieure et une boucle cousue d'arrêt en extrémité inférieure (description détaillée dans le rapport d'examen CE de type 04.6.0631).

Description: * No opening guided type fall arrester with an integrated energy absorber webbing of width 30mm and 0.23m long, including a connector. The maximal length of the energy absorber with connector shall not exceed 0.44m.

* Flexible anchorage line in polyamide rope diameter 12mm, with a thimble sewn buckle on in upper termination and a stop sewn buckle on lower termination. (detailed description in EC type examination report 04.6.0631).

➤ Référentiel technique utilisé : **NF EN 353/2 de septembre 2002.**

Technical referential in use

Date : le 25 août 2005

Document authentifié par tampon sec

Document certified by dry stamp

L'ingénieur Essais Mécaniques

The Mechanical Testing Engineer

Frédéric MOUTIN

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R233-62 du code du travail.

Any modification brought about a new equipment covered by this EC type examination certificate must be notified to the body in enforcement of article R233-62 of French labour code.

Cette attestation comporte une page. Elle est établie en deux exemplaires originaux transmis au demandeur. Aucun duplicata ne sera délivré.
This certificate includes one page. This certificate is edited in two original copies. No duplicate will be issued.

CETE APAVE SUDEUROPE

Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 502 500 € - N° SIREN : 775 581 812 - Site Internet : www.apave.com

LYON

177 route de Sain Bel
BP 3

69811 TASSIN CEDEX

Tél. : 04 72 32 52 52 - Fax : 04 72 32 52 00

SIEGE SOCIAL MARSEILLE

8 rue Jean-Jacques Vernazza
Z.A.C. Saumaty-Séon - BP 193

13322 MARSEILLE CEDEX 16

Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61

BORDEAUX

Z.I. avenue Gay Lussac
BP 3

33370 ARTIGUES-près-BORDEAUX

Tél. : 05 56 77 27 27 - Fax : 05 56 77 27 00