

❖ سیستم های تنفسی سری RC (از نوع ارا به ای چرفدار) :

۱- سیستم تنفسی مدل RC 2603، مجهز به دو سیلندر فولادی (Steel) ۶ لیتری ۳۰۰ بار، سیستم کاهنده فشار، فشارسنجهای فشار متوسط و فشار بالا، قرقره با شلنگ هوارسانی به طول ۵۰ متر با کوپلینگهای اتصال سریع مربوطه، شلنگ اضافی برای نفر دوم به طول ۵۰ متر، دو عدد ماسک تمام صورت با لنز پانورامیک مجهز به شیر کنترل فشار و کوپلینگ و شلنگ رابط با مکانیزم هشداردهنده تقلیل فشار هوای سیلندر از نوع صوتی با شدت ۹۰ دسی بل صدا، طول مدت استفاده از این سیستم برای یک نفر ۱۲۰ دقیقه و برای دو نفر همزمان ۶۰ دقیقه می باشد. استاندارد سیستم فوق مربوط به اتحادیه اروپا CE می باشد. سیستم یادشده تولید سال جاری میلادی و سافت ایتالیا است.

۲- سیستم تنفسی مدل RC 25002، مجهز به دو سیلندر فولادی (Steel) ۵ لیتری ۲۰۰ بار، سیستم کاهنده فشار، فشارسنجهای فشار متوسط و فشار بالا، قرقره با شلنگ هوارسانی به طول ۵۰ متر با کوپلینگهای اتصال سریع مربوطه، شلنگ اضافی برای نفر دوم به طول ۵۰ متر، دو عدد ماسک تمام صورت با لنز پانورامیک مجهز به شیر کنترل فشار و کوپلینگ و شلنگ رابط با مکانیزم هشداردهنده تقلیل فشار هوای سیلندر از نوع صوتی با شدت ۹۰ دسی بل صدا، طول مدت استفاده از این سیستم برای یک نفر ۱۱ ساعت و برای دو نفر همزمان ۵/۵ ساعت می باشد. استاندارد سیستم فوق مربوط به اتحادیه اروپا CE می باشد. سیستم یادشده تولید سال جاری میلادی و سافت ایتالیا است.